

| | | | | |
|-----------|--|---|---|----------------------|
| CE | Leistungserklärung gemäß EU Bauproduktenverordnung 305/2011 | |  GUTSHOFDIELE EXKLUSIVE BÖDEN | |
| | 1 | Lärche Massivholz-Parkett-Elemente mit Nut und Feder | | EN 14342 EN 13226 |
| | 2 | Holzfußboden für den trockenen Innenbereich zur Verlegung mit oder ohne unterseitigen Luftspalt | | |
| | 3 | Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG, Gut Hanxleden, 57392 Schmallenberg | | |
| 4 | Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System | | 3 | |
| 5 | Erklärte Leistungseigenschaften / Wesentliche Merkmale: | | | |
| | Dicke | 19 mm | EN 14342:2013 | |
| | Brandverhalten: | C _{fl} - s1 | EN 14342:2013 Tab. 1 (CWFT) | |
| | Emission Formaldehyd: | E1 | EN 14342:2013 | |
| | Gehalt von Pentachlorphenol (PCP): | < 5 x 10 ⁻⁶ⁿ (5 ppm) | EN 14342:2013 | |
| | Bruchfestigkeit: Stützweite: | 6,4 kN 500 mm | EN 14342:2013 / EN 1533:2010 | |
| | Gleitwiderstand: | NPD | | |
| | Wärmedurchlasswiderstand: | 0,14 m ² K/W | EN 14342:2013 Tab. 2 (CWFT) | |
| | Biologische Dauerhaftigkeit: | Klasse 1 | EN 14342:2013, ZA.1 / EN 335 und EN 350-2 | |

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht den Leistungseigenschaften nach Nr. 5.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller bzw.

Importeur unter Nr. 3

Die Erstprüfung der nicht gemäß EN 14342 CWFT deklarierten Leistungseigenschaften wurde im Auftrag des Herstellers durchgeführt von:

MPA Eberswalde, Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH / EC notified 0763

Dazu liegen folgende Prüfberichte vor:

31/19/3703/01 (Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand) vom 12.12.2019

Gezeichnet im Namen des Herstellers:

Hubertus Hegener-Hachmann, Geschäftsführer

Schmallenberg den 01.03.2021



Stempel / Unterschrift

Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG
Holzhandlung - Hobelware
Gut Hanxleden
57392 Schmallenberg
Tel: 02971/96196-0
Fax: 02971/96196-26